

Pflege-/Reinigungsempfehlung für RHONASTON®-Produkte

Die Pflege ist das Konservieren des sauberen Zustandes auf bestimmte Zeitdauer; unter Reinigung wird das Entfernen der Verunreinigungen von den Fußbodenoberflächen verstanden. Pflege und Reinigung von Industrieböden dienen u.a. zur Verbesserung der Begehsicherheit, der Hygiene am Arbeitsplatz, der Erhaltung des Nutzwertes und der optisch-ästhetischen Funktion. Imprägnierte Oberflächen zeigen herstellungs- und baustoffbedingt Unregelmäßigkeiten in Struktur und Farbgebung; ebenso wie Ausblühungen und Wolkigkeiten sind sie bei zementgebundenen Böden nicht auszuschließen.

Sie sind daher kein Grund zur Beanstandung. An farbig versiegelten oder beschichteten Fußbodenoberflächen sind auch bei regelmäßiger Reinigung und Pflege typische Gebrauchsspuren, wie z. B. Kratzer, unvermeidbar. Um Schmirgeleffekten durch eingetragenen Schmutz vorzubeugen, sind ausreichende Schmutzfang- und Sauberlaufzonen zu planen. In stuhlrollenbelasteten Bereichen wird das Auslegen von Schutzmatte (z. B. Polycarbonat) empfohlen. Diese Maßnahmen tragen entscheidend dazu bei, die Optik und den Wert des Fußbodens möglichst lange zu erhalten.

Erstpflge

= Konservierung durch Aufbringen eines Schutzfilms vor der ersten Nutzung

Wie? Wischen/ Polieren

Womit? Porenfüllende und anschließend filmbildende Pflegemittel auf Basis von Polymeren

Wann? Nach ausreichender Erhärtung des Fußbodens; frühestens 2 - 3 Tage nach Fertigstellung (20°C)
Bei elektrisch ableitfähigen Böden kann die Ableitfähigkeit beeinträchtigt werden.
Auf geeignete Produkte ist zu achten

Unterhaltsreinigung

= regelmäßige Entfernung loser und leicht anhaftender Verschmutzungen, ggfls. Schutzfilm der Erstpflge auffrischen

Wie? Trockenreinigung: Fegen/ Saugen
Nassreinigung: Wischen/ Reinigungsautomat

Womit? Neutrale bis leicht alkalische Universalreiniger

Wann? Täglich bis wöchentlich, je nach Art und Umfang der Verschmutzung
ACHTUNG! Keine sauren oder lösemittelhaltigen Reinigungsmittel verwenden!

Grundreinigung

= Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen und Pflegemittelrückstände
Abtrag des Schutzfilms aus der Erstpflge/ erneute Einpflge durch Aufbringen einer Einpflge

Wie? Mechanische Reinigung: Schrubben/ Bürsten
Maschinelle Reinigung: Ein- bzw. Zweischeiben-Reinigungsmaschinen/ Reinigungsautomaten
ACHTUNG! Keine scheuernden Pads oder harten Bürsten verwenden!

Womit? Universal-Grundreiniger
Alkalische Grundreiniger

Wann? nur im speziellen Bedarfsfall
Da durch die Grundreinigung der Schutzfilm der Erstpflge entfernt wird, muss anschließend der Boden mit klarem Wasser gespült und erneut schutzbehandelt werden (siehe Erstpflge).

Für LOTUSEAL®-Produkte verwenden Sie bitte die spezielle LOTUSEAL® Pflege- und Reinigungsempfehlung!

Reinigungsmittel und -verfahren immer an kleinen Probeflächen prüfen!

Diese Hinweise beruhen auf Erfahrungen aus der Praxis. Welche Reinigungsprodukte/-methoden für den jeweiligen Einzelfall am besten geeignet sind, empfehlen wir direkt mit einem kompetenten Reinigungs-Spezialisten abzustimmen.

Bei speziellen Fragen wenden Sie sich bitte an Herrn Stephan Gagel:
0171/ 625 009 3 - sgagel@werner-mertz.com - www.werner-mertz.com

